

CEPSA EUROTRAIL 10W40

Descripción



Lubricante sintético, con aditivos de última generación para vehículos comerciales diésel avanzados (sobrealimentados e intercooler) en motorizaciones Euro IV y Euro V de la mayoría de los constructores que utilizan EcoBlue® (SCR) o sistemas de recirculación de gases (EGR).

Tecnología desarrollada para muy largos periodos de drenaje, al cubrir la exigencia ACEA E4.

Utilización de producto

- Destinado a camiones y autobuses, tanto en largo recorrido TIR como en interurbanos y urbanos, que requieren intervalos de mantenimiento muy extendidos.
- Para motores que producen alta tasa de "hollín", dada su elevada capacidad dispersante.
- Al superar la especificación MAN M 3377, puede emplearse en motorizaciones Euro VI de MAN, siempre que se cumplan con las exigencias de mantenimiento de los filtros de partículas establecidas por MAN.
- Indicado también en flotas mixtas, donde existen vehículos con motorizaciones Euro V, Euro IV, Euro III y Euro II.

Prestaciones de producto

- Proporciona una elevada limpieza de los pistones, entorno a un 60% superior que los SHPD convencionales, lo que repercute en unos menores costes de mantenimiento y una mayor vida útil del motor.
- Excelente protección frente a la oxidación y a la corrosión.
- Por su mejor fluidez, reduce el desgaste en los periodos críticos del arranque, proporcionando un ahorro importante de gasóleo frente a los aceites SAE 15W-40.

Niveles de Calidad

- | | | | |
|----------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| • ACEA E4-12 / E7-12 | • API CI-4 | • MAN M 3277 / M 3377 | • MB-Approval 228.5 |
| • VOLVO VDS-3 | • MACK EO-N | • RENAULT VI RXD/RLD-2 | • CUMMINS CES 20078 |
| • MTU Type 3 | • DEUTZ DQC IV-10 | • Detroit Diesel DDC93K215 | |

Características Típicas

CARACTERÍSTICA	UNIDADES	MÉTODO	CEPSA EUROTRAIL 10W40
Grado SAE	-	-	10W40
Densidad 15°C	g/ml	ASTM D 4052	0,8612
Viscosidad a 100°C	cSt	ASTM D 445	13,35
Viscosidad a 40°C	cSt	ASTM D 445	89,8
Índice de Viscosidad	-	ASTM D 2270	150
Viscosidad CCS a -25°C	cP	ASTM D 5293	6300
Punto de Congelación	°C	ASTM D 97	-33
Punto de Inflamabilidad V/A	°C	ASTM D 92	>220
Número de Base, TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	13
Cenizas sulfatadas	% (m/m)	ASTM D 874	1,44

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro, son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.